



ELF MOTO² OFF ROAD

Kaksitahtimoottoriöljy

AVAITIEDOT

• MOOTTORIPYÖRILLE




• KAKSITAHTIMOOTTORIÖLJY

• SYNTEETTINEN PERUSÖLJY

• KANSAINVÄLISET LUOKITUKSET

- ✓ API TC
- ✓ JASO FD
- ✓ ISO L-EGD

• TASO



KÄYTTÖKOHEET

ELF MOTO² OFF ROAD on moottoriöljy, jota suositellaan erityisesti erilaisiin kaksitahtimoottoripyöriin, kansainvälisten API TC-, JASO FD- ja ISO L-EGD -standardien mukaisesti.

ELF MOTO² OFF ROAD -moottoriöljyä suositellaan sekä kaupunki- että maantieliikenteeseen, ja se sopii myös haastavaan maastoajoon. **ELF MOTO² OFF ROAD** -moottoriöljyn koostumus on yhteensopiva lyijyttömien polttoaineiden kanssa. Tuote on esisekoitettu, jolloin se soveltuu sekä tuorevoitelulaitteisiin että sekoitettavaksi polttoaineeseen. Annostele öljysuhde valmistajan suositusten mukaan.

ELF MOTO² OFF ROAD -moottoriöljyn perusöljy on yhdistelmä laadukkaita synteettisiä ja mineraalipohjaisia öljyjä. Se tarjoaa hydrodynaamisen voitelun ja säilyttää moottorin tehon ja alkuperäisen suorituskyvyn. Valittu öljyn viskositeetti ja käytetyt liuottimet helpottavat voiteluaineen ja polttoaineen sekoitettavuutta myös silloin, kun poltto- ja voiteluaine syötetään erillisistä tankeista.

EDUT KÄYTTÄJILLE

- **Puhdas palaminen:** seoksen puhdas palaminen takaa lisäaineiden ja perusöljyjen lämpöhajoamisen. **ELF MOTO² OFF ROAD** estää pakokanavien tukkeutumista sisältämiensä lisäaineiden ja tasapainoisten perusöljyjen ansiosta.
- **Suojaa, tehoa, kestävyttä:** Tarkoin valitut lisäaineet estävät liikkuvien osien kulumisesta johtuvan heikkenemisen. Takaa moottorin pitkän käyttöiän ja vähentää huoltokustannuksia (huolto ja korjaus).



OMINAISUUDET*

Testi	Yksikkö	Tulos
Ominaispaino lämpötilassa +15 °C	kg/m ³	869
Sulfaattituhkapitoisuus	% painosta	0,07
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa +40 °C	mm ² /s	76,1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa +100 °C	mm ² /s	10,9
Jähmepiste	°C	-21
Leimahduspiste (Cleveland)	°C	114
Väri	-	sininen

*Yllä mainitut arvot edustavat normaalia toleranssivaihtelua tuotannon aikana, eikä niitä tule pitää teknisinä tietoina.

KÄYTTÖSUOSITUKSET

Tarkista soveltuvuus ajoneuvon huolto-oppaasta ennen käyttöönottoa. Tämä voiteluaine on suunniteltu kaksitahtimoottoreille, joissa on tuorevoitelujärjestelmä. Sitä voidaan käyttää myös seoksen osana valmistajan suosittelemalla seossuhteella.

Tuotetta ei saa säilyttää yli +60 °C:ssa. Se tulisi pitää poissa auringonpaisteesta, kovasta kylmyydestä ja äärimmäisistä lämpötilavaihteluista.

Pakkausta ei tule altistaa säälle, jos mahdollista. Muussa tapauksessa tynnyrit tulee asettaa vaaka-asentoon, jotta voidaan välttää veden pääsy tuotteen joukkoon ja tuotetarjojen vahingoittuminen.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Tarjolla olevien myrkyllisyystietojen perusteella tämän tuotteen ei tulisi aiheuttaa mitään haitallisia terveysvaikutuksia, kun sitä käytetään sille tarkoitetussa käyttökohteessa ja käyttöturvallisuustiedotteen suositusten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedote voidaan pyytää paikalliselta jälleenmyyjältä tai ladata osoitteesta www.quickfds.com.

Tätä tuotetta ei tule käyttää muihin kuin sille määritelyihin tarkoituksiin.

Kun hävität tuotepakkauksen käytön jälkeen, muista suojella ympäristöä ja noudattaa paikallisia määräyksiä.

Total M&S Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

ELF MOTO² OFF ROAD

Tiedote päivitetty: 03/2012



Tämän voiteluaineen käyttäminen suositusten mukaisesti ja sen aiotuun käyttötarkoitukseen ei aiheuta mitään erityisiä vaaroja. EU:n voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset täyttävän käyttöturvallisuustiedotteen saat tuotteen paikalliselta myyntiedustajalta tai lataamalla osoitteesta www.quick-fds.com.